

Concentré de nettoyage pour revêtements de sol

NETTOYANT PARQUET CONCENTRÉ

Produit de nettoyage à base d'eau, au pH neutre, pour parquet et sol en bois vitrifié ou huilé, ainsi que pour revêtement de sol résistant à l'eau comme le PVC, linoléum et carrelage céramique

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Détergent concentré à base d'eau, au pH neutre, spécialement conçu pour la préparation de la solution de nettoyage destinée à l'entretien régulier du sol avec le PALLMANN SPRAYMOP et pour la recharge.

DOMAINES D'UTILISATION :

Convient pour le nettoyage d'entretien régulier des sols avec le PALLMANN SPRAYMOP et pour la recharge.

APPROPRIÉ SUR / POUR :

- ▶ parquet et sol en liège vitrifiés
- ▶ parquet huilé ou ciré
- ▶ PVC
- ▶ linoléum
- ▶ carrelage en céramique



PRÉPARATION DU SUPPORT :

Nettoyer le sol avec un balai ou un aspirateur pour éliminer la saleté et la poussière. Si la surface est très sale, il faut procéder à un nettoyage en profondeur.

MISE EN ŒUVRE :

1. Remplir le réservoir de liquide avec de l'eau et ajouter PALLMANN NETTOYANT À PARQUET CONCENTRÉ dans un rapport de mélange de 1:10 (concentré/eau). Le réservoir comporte une indication pour le bon rapport de mélange.
2. Secouer légèrement le réservoir et le placer dans le PALLMANN SPRAYMOP.
3. Pulvériser la solution de nettoyage uniformément et en fine couche sur le sol.
4. Essuyer la surface avec le balai à plat en microfibres.
5. Après séchage, la surface peut être sollicitée.

AVANTAGES / PROPRIÉTÉS DU PRODUIT :

- ▶ Séchage rapide
- ▶ Nettoyage sans traces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage :	bidon plastique
Conditionnement :	0.75 l
Proportion du mélange :	1 : 10 (concentré/eau)
Consommation :	0,75 l suffit pour env. 12 remplissages du PALLMANN SPRAYMOP
Conditions idéales de mise en oeuvre :	18 à 25 °C / hygrométrie de l'air comprise entre 35 % et 65 %
Valeur PH	7,2

AUFTRAGSGERÄT:

PALLMANN SPRAYMOP

IMPORTANTES DIRECTIVES :

- ▶ Conditions optimales de mise en œuvre de 18 - 25 °C, humidité relative de l'air de 35% - 65%. Basse température et forte humidité de l'air prolongent la durée de séchage, haute température et faible humidité de l'air la raccourcissent.
- ▶ Durée de stockage min. 24 mois au sec en emballage d'origine. Protéger du gel et ne pas exposer à une température supérieure à 40°C.
- ▶ Refermer hermétiquement les emballages entamés.
- ▶ Une surface fraîchement vitrifiée ne sera nettoyée avec PALLMANN NETTOYANT À PARQUET qu'après avoir atteint sa résistance finale.
- ▶ Une surface fraîchement huilée ne sera nettoyée qu'après 12 heures (après 4 à 7 jours pour SOYABASE PLUS et MAGIC OIL 1K EASY) avec PALLMANN NETTOYANT À PARQUET.
- ▶ Un nettoyage et un entretien réguliers améliorent l'esthétique et prolongent la durée de vie.
- ▶ Sont applicables et recommandées pour consultation, entre autres, les normes et fiches techniques suivantes: DIN 18356 „travaux de parquets et de pavés en bois“ et DIN 18365 „travaux de revêtements de sol“.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Ininflammable. Pendant la mise en oeuvre, l'utilisation d'une crème de protection de la peau et une bonne aération des locaux sont recommandées.

ÉLIMINATION :

Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Rincer le conditionnement intégralement vidé avec un peu d'eau puis le donner au recyclage. Respecter les directives locales / nationales en vigueur, relatives à l'élimination. Regrouper les restes de produit et l'eau de rinçage et les réutiliser. Si nécessaire, élimination spéciale de l'emballage avec son reste de produit ainsi que des restes de produit.