

PROTÉGER VOTRE PARQUET

**CONSIGNES DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN POUR
LES PARQUETS ET LES SOLS EN LIÈGE PROTÉGÉS
PAR VERNIS OU HUILE-CIRE DURE, LES PARQUETS
FINIS USINE, LE LINOLÉUM, LE PVC AINSI QUE LES
SOLS EN PIERRE NATURELLE ET ARTIFICIELLE**

SINCÈRES FÉLICITATIONS POUR VOTRE NOUVEAU PARQUET!

Vous avez opté pour l'installation d'un parquet lequel a été embelli par une vitrification PALLMANN.

L'ASSURANCE VIE POUR VOTRE PARQUET

En optant pour une vitrification de votre parquet vous lui offrez la plus grande protection possible en tant que matériau naturel. Cependant, toute vitrification s'use du fait de sa sollicitation permanente. Selon la norme DIN 18356, le nettoyage et l'entretien sont très importants pour préserver la vitrification et donc le bois. Avec un nettoyage correct et un entretien régulier adapté, sans oublier la pose de patins en feutre appropriés sous les meubles, vous entretenez la beauté de votre parquet et prolongez son espérance de vie jusqu'à cinq fois. Et seulement si, en tant qu'utilisateur du parquet, vous respectez les consignes de cette notice comme le maintien du bon taux d'humidité de l'air ambiant, vous bénéficiez conjointement de la garantie du vitrificateur, du fabricant du parquet et celle de votre parqueteur.

LES PREMIERS JOURS APRÈS L'APPLICATION

Un nouveau parquet vitrifié ne pourra être sollicité qu'après séchage complet du vitrificateur (env. 8 à 12 jours) et ne devra en aucun cas être recouvert d'un revêtement synthétique, textile ou d'un film durant cette période.

AUSSI POUR UN SOL EN LIÈGE VITRIFIÉ ET UN REVÊTEMENT SPORTIF!

Cette notice de nettoyage et d'entretien s'applique aussi à un revêtement en liège vitrifié selon la norme DIN 18365 (travaux de revêtement de sol), lequel peut être entretenu avec PALLMANN FINISH CARE. Pour un sol en bois vitrifié selon la norme DIN 18032 (revêtements sportifs) ainsi que selon la norme EN 14904, il convient d'utiliser PALLMANN FINISH CARE STOP, de la même manière que PALLMANN FINISH CARE.

Remis par votre entreprise spécialisée en pose de parquet:

Remarque importante : Un climat intérieur sain contribue au bien-être de l'homme et à la préservation de la valeur de votre parquet. Le bois fait partie des matériaux naturels capables de s'adapter à l'humidité de l'air en absorbant ou en rejetant de l'humidité dans l'air. Les variations d'humidité provoquent le gonflement ou le retrait du bois, pouvant entraîner un mouvement des éléments ou l'apparition de fentes dans le sol en bois. C'est pourquoi nous recommandons une température ambiante de 18 °C à 20 °C avec une hygrométrie de 50 % à 60 %. Un hygromètre est un outil précieux pour mesurer et contrôler le climat ambiant. Un humidificateur d'air peut contribuer à optimiser l'hygrométrie, en particulier pendant la période hivernale. En tant que fabricant, PALLMANN ne peut être tenu pour responsable quant au travail effectué.

Cette notice de nettoyage et d'entretien est valable pour tout parquet répondant à la norme DIN 18356 (travaux sur parquets et pavage de bois), vitrifié avec un produit PALLMANN et traité avec un agent d'entretien PALLMANN. Lors de l'utilisation de l'un de nos produits d'entretien, surtout sur une surface fabriquée industriellement, il peut arriver, dans de rares cas, que le système diffère, entraînant une altération de l'aspect ou une diminution de l'adhérence. Nous recommandons donc de réaliser au préalable une petite surface échantillon afin de vérifier la compatibilité. En tant que fabricant, PALLMANN n'assume aucune garantie pour le travail effectué.

Attention: Roulettes et patins doivent correspondre à la norme EN 12529 (plastique ou feutre). Un tapis protecteur se met sur les parquets en dessous d'une chaise à roulettes, facilite le déplacement et prévient de l'usure prématurée. Les meubles et objets métalliques exigent la mise en place d'un tapis de protection. Ne pas poser directement des matériaux contenant des agents ramollissants par exemple: gomme, caoutchouc, natte de moquette, pneu... Les bandes adhésives ne sont pas appropriées sur des revêtements en bois. Dans le cas d'entrée, il convient d'aménager une zone de retenue des saletés de dimension suffisante pour prévenir l'encrassement et l'usure prématurée du parquet! Les déjections animales doivent être immédiatement nettoyées afin d'éviter toute altération du parquet.

PALLMANN GmbH | Im Kreuz 6 | 97076 Würzburg, Germany
T +49 931 27964-11 | service-france@pallmann.net | www.pallmann.net

”

Un nettoyage et un entretien judicieux sont l'assurance vie de votre parquet vitrifié.




IMPORTANT : En règle générale, une surface commerciale est plus sollicitée qu'un espace privé. Par conséquent, le nettoyage et l'entretien d'un parquet en milieu professionnel, comme par ex. dans une boutique, un restaurant, et autres, sont soumis à des exigences particulières et à un intervalle de nettoyage et d'entretien plus fréquent. En cas d'exigence particulière en matière de glissance du parquet, comme par ex. dans une salle de sport, maison de retraite ou en milieu éducatif, nous préconisons PALLMANN FINISH CARE STOP.

PREMIER ENTRETIEN POUR PARQUET NEUF

AVEC PALLMANN FINISH CARE

PALLMANN FINISH CARE convient à l'entretien de la surface de tout parquet vitrifié courant. Nous recommandons le premier entretien d'un nouveau parquet vitrifié après environ 8 à 12 jours. L'entretien initial garantit une protection optimale de votre parquet.

1. Éliminez la saleté et la poussière du sol à l'aide d'un balai ou d'un aspirateur.
2. Avant utilisation, bien agiter le bidon.
3. Utiliser PALLMANN FINISH CARE pur à raison d'env. 20 ml/m².
4. Appliquer régulièrement avec un BALAI PEAU DE MOUTON PALLMANN.
5. Après env. 60 min, la surface peut être à nouveau sollicitée.




NETTOYAGE RÉGULIER

AVEC PALLMANN CLEAN

PALLMANN CLEAN est un nettoyant tout usage neutre pour le sol.

1. Éliminer la saleté et la poussière du sol à l'aide d'un balai ou d'un aspirateur.
2. Avant utilisation, bien agiter le bidon.
3. Diluer env. 50 - 100 ml de PALLMANN CLEAN dans 5 litres d'eau.
4. Appliquer une fine couche régulière à l'aide d'une MOP MICROFIBRE.



Le nettoyage dépend du degré de salissure et de l'hygiène souhaitée.

NETTOYAGE D'UN PARQUET FORTEMENT ENCRASSÉ

AVEC PALLMANN CLEAN STRONG

Le nettoyage avec PALLMANN CLEAN STRONG et le premier entretien sont à effectuer par un artisan spécialisé. La fréquence du nettoyage dépend de la sollicitation et de l'aspect du parquet.


Le nettoyage dépend du degré de salissure et de l'hygiène souhaitée

ENTRETIEN RÉGULIER

AVEC PALLMANN FINISH CARE

PALLMANN FINISH CARE convient à l'entretien de surface de tout parquet courant.

1. Éliminer la saleté et la poussière du sol à l'aide d'un balai ou d'un aspirateur. Procéder au nettoyage d'entretien avec PALLMANN CLEAN.
2. Avant utilisation, bien agiter le bidon.
3. Diluer env. 50-150 ml de PALLMANN FINISH CARE dans 5 litres d'eau. En cas de présence de joints, de fortes rayures et de différences de brillance, utiliser si nécessaire le produit pur.
4. Appliquer régulièrement avec un BALAI PEAU DE MOUTON PALLMANN.
5. Après env. 60 min, la surface peut être à nouveau sollicitée.



usage modéré (séjour et chambre à coucher, sans passage de public)	env. tous les 2 mois
usage moyen (escalier, bureau, couloir)	env. tous les 4 semaines
usage intensif (restaurant, milieu éducatif, boutique)	env. tous les 2 - 4 semaines

Du fait de la surface "special mat" de PALL-X ZERO 2K, n'utiliser aucun produit d'entretien.

ATTENTION: Pour réduire l'apport d'humidité et de saleté, placer un paillason ou un tapis de propreté au niveau des entrées. La saleté et la poussière agissent comme du papier abrasif et doivent donc être éliminées régulièrement par balayage ou aspiration. Les pieds de meuble (en particulier les pieds de chaise) sont à munir de patins en feutre appropriés pour éviter de griffer le parquet.