

Soin pour parquet antiglisse

FINISH CARE STOP

Émulsion de soin aqueuse, antiglisse, pour le premier entretien et l'entretien courant d'un parquet ou d'un sol en liège vitrifié, d'un linoléum, d'un sol en pierre naturelle ou artificielle.

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Ce produit a été spécialement développé pour répondre aux exigences particulières de la norme DIN 18032. Nous recommandons ce soin antiglisse pour les domaines suivants : salle de sport, maison de retraite, jardin d'enfants, bâtiment public. Il améliore également l'aspect de la surface et prolonge en même temps la durée de vie du sol.

APPROPRIÉ SUR / POUR :

- ▶ Sol en liège / parquet vitrifié
- ▶ Parquet multiplis vitrifié
- ▶ Linoléum
- ▶ PVC
- ▶ Sol en pierre naturelle ou artificielle



AVANTAGES / PROPRIÉTÉS DU PRODUIT :

- ▶ Séchage rapide
- ▶ Résistant
- ▶ Antiglisse
- ▶ Aucun lustrage nécessaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage :	bidon plastique
Conditionnement :	0,75 et 5 l
Tenue en stock :	min. 24 mois
Consommation :	Premier entretien: pur - env. 20 ml/m ² Entretien courant: env. 50 - 150 ml/5 l
Conditions idéales de mise en oeuvre :	entre 18 - 25 °C à 35 - 65% d'humidité rel. de l'air

PRÉPARATION DU SUPPORT :

Avec la serpillère PALLMANN, un balai ou un aspirateur, éliminer toutes traces de poussière et saleté du sol.

MISE EN ŒUVRE :

1. Avant utilisation, acclimater le produit à la température ambiante recommandée (20°) et bien agiter.
2. **Premier entretien:** Appliquer env. 20 ml de PALLMANN FINISH CARE STOP pur /m² avec le BALAI APPLICATEUR PALLMANN, régulièrement et finement. Aucun lustrage n'est nécessaire.
3. **Entretien courant:** Effectuer le nettoyage courant avec NETTOYANT PALLMANN CLEAN. Diluer env. 50 - 150 ml de PALLMANN FINISH CARE STOP dans 5 litres d'eau et appliquer finement avec le BALAI APPLICATEUR PALLMANN. Cet entretien devra être renouvelé en fonction des contraintes subies.
4. Après séchage (1 heure environ), la surface pourra être remise en service.
5. Sur sol nettoyé en profondeur (PALLMANN CLEAN STRONG), il est recommandé de procéder à un premier entretien avec PALLMANN FINISH CARE STOP.
6. Les cycles précis de nettoyage / entretien sont indiqués dans les Instructions d'entretien correspondantes.



IMPORTANTES DIRECTIVES :

- ▶ Conditions idéales de mise en œuvre: 18 à 25°C / humidité relative de l'air > 35% et < 65%. Une température basse et une humidité de l'air élevée prolongent la durée de séchage, une température élevée et une humidité de l'air basse la réduisent.
- ▶ Durée de vie minimum 24 mois au sec, en emballages d'origine. Protéger du gel et garder à une température < 40°C.
- ▶ Refermer hermétiquement les emballages entamés.
- ▶ L'utilisation de nos produits d'entretien sur les parquets préfinis usine n'exige pas de précaution particulière. Pourtant, en de très rares occasions, une réaction – aspect / adhérence – peut survenir. En cas de doute réaliser un essai préalable.
- ▶ Une surface fraîchement vitrifiée pourra être traitée avec le SOIN PROTECTEUR FINISH CARE STOP PALLMANN après séchage à cœur.
- ▶ Un entretien régulier améliore l'aspect et prolonge la durée de vie du sol.
- ▶ Respecter les normes et règles professionnelles, etc., en vigueur à la date d'exécution des travaux: DIN 18356 "Parquets et pavés de bois", DIN 18365 "Revêtement de sol".

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Ininflammable. Pendant la mise en œuvre, l'utilisation d'une crème de protection de la peau et une bonne aération des locaux sont recommandées.

ÉLIMINATION :

Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Rincer le conditionnement intégralement vidé avec un peu d'eau puis le donner au recyclage. Respecter les directives locales / nationales en vigueur, relatives à l'élimination. Regrouper les restes de produit et l'eau de rinçage et les réutiliser. Si nécessaire, élimination spéciale de l'emballage avec son reste de produit ainsi que des restes de produit.