

Nettoyant parquet, pH neutre

CLEAN

Agent de nettoyage aqueux pour un parquet ou un sol en liège vitrifié ou huilé. Convient également pour le PVC, le linoléum, les sols en pierre naturelle et artificielle.

DOMAINES D'UTILISATION :

Agent de nettoyage aqueux pour bien éliminer les salissures et créer ainsi une base optimale pour le traitement ultérieur d'un parquet vitrifié ou huilé.

APPROPRIÉ SUR / POUR :

le nettoyage courant de :

- ▶ un sol en liège / parquet vitrifié
- ▶ un parquet huilé / ciré
- ▶ un linoléum
- ▶ un PVC
- ▶ un sol en pierre naturelle ou artificielle

le nettoyage de base de :

- ▶ un parquet huilé ou ciré avec des produits PALLMANN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage :	bidon plastique
Conditionnement :	0,75 et 10 l
Tenue en stock :	min. 24 mois
Consommation :	nettoyage courant: env. 50 - 100 ml/5 l d'eau nettoyage de base: env. 200 ml/5 l d'eau à pur*
Conditions idéales de mise en œuvre :	entre 18 - 25 °C à 35 - 65% d'humidité rel. de l'air
Valeur PH	7,2

*Le dosage sera adapté en fonction du degré d'encrassement, de 200 ml pour 5 litres à une utilisation pure.



AVANTAGES / PROPRIÉTÉS DU PRODUIT :

- ▶ séchage rapide
- ▶ nettoyage sans trace



PRÉPARATION DU SUPPORT :

Éliminer la saleté et la poussière du sol avec la SERPILLÈRE PALLMANN, un balai ou un aspirateur. En cas de salissures importantes en surface, effectuer un nettoyage de base.

MISE EN ŒUVRE :

Nettoyage courant:

1. Avant utilisation, acclimater le produit à la température ambiante recommandée (20°) et bien agiter.
2. Diluer environ 50 - 100 ml de NETTOYANT CLEAN PALLMANN avec 5 litres d'eau et nettoyer la surface avec la SERPILLÈRE PALLMANN humide (non mouillée).
3. Après séchage (1 heure environ), la surface peut être remise en fonction.
4. Les cycles précis de nettoyage / entretien sont indiqués dans les Instructions d'entretien correspondantes.

Nettoyage de base d'un sol en bois huilé avec des produits PALLMANN :

1. Avant utilisation, acclimater le produit à la température ambiante recommandée (20°) et bien agiter.
2. Doser le NETTOYANT CLEAN PALLMANN en fonction du degré de salissure (200 ml/5 litres d'eau pure). Appliquer avec la SERPILLÈRE PALLMANN uniformément humide (pas mouillé) sur la surface à nettoyer. Laissez agir de 2 à 5 minutes maximum.
3. Utiliser une serpillière, une brosse appropriée ou une MONODISQUE PALLMANN munie d'un PAD VERT PALLMANN pour éliminer la saleté de la surface du sol.
4. Après le nettoyage, rincer impérativement à l'eau claire.
5. Après séchage, la surface pourra être remise en fonction.
6. Le parquet nettoyé en profondeur doit être huilé avec le système huile-cire adapté (gamme MAGIC OIL PALLMANN).
7. Les cycles précis de nettoyage / entretien sont indiqués dans les Instructions d'entretien correspondantes.

IMPORTANTES DIRECTIVES :

- ▶ Conditions idéales de mise en œuvre: 18 à 25°C / humidité relative de l'air > 35% et < 65%. Une température basse et une humidité de l'air élevée prolongent la durée de séchage, une température élevée et une humidité de l'air basse la réduisent.
- ▶ Durée de vie minimum 24 mois au sec, en emballages d'origine. Protéger du gel et garder à une température < 40°C.
- ▶ Refermer hermétiquement les emballages entamés.
- ▶ Une surface fraîchement vitrifiée pourra être nettoyée avec le NETTOYANT CLEAN PALLMANN après séchage à cœur.
- ▶ Attendre au moins 12 heures (à l'Huile SOYABASE PLUS et MAGIC OIL 1K EASY au moins 4 à 7 jours) avant de nettoyer une surface fraîchement huilée avec le NETTOYANT CLEAN PALLMANN.
- ▶ Un entretien régulier améliore l'aspect et prolonge la durée de vie du sol.

- ▶ Respecter les normes et règles professionnelles, etc., en vigueur à la date d'exécution des travaux: DIN 18356 "Parquets et pavés de bois", DIN 18365 "Revêtement de sol".

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Ininflammable. Pendant la mise en œuvre, l'utilisation d'une crème de protection de la peau et une bonne aération des locaux sont recommandées.

ÉLIMINATION :

Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Rincer le conditionnement intégralement vidé avec un peu d'eau puis le donner au recyclage. Respecter les directives locales / nationales en vigueur, relatives à l'élimination. Regrouper les restes de produit et l'eau de rinçage et les réutiliser. Si nécessaire, élimination spéciale de l'emballage avec son reste de produit ainsi que des restes de produit.